


Окна металлопластиковые VEKA-58

VEKA-58 — высокотехнологичные профили с инновационным материалом уплотнения

Если Вы заинтересованы в высоком качестве, но ищите максимально экономичный вариант, то Вам подойдут окна из профиля VEKA-58 — трехкамерный профиль шириной 58 мм с немецкой фурнитурой GU.

- 58-мм стабильная многокамерная система
- Возможна установка стеклопакетов шириной до 32 мм
- Выпускается в строгом соответствии с требованиями RAL и соответствуют классу А согласно DIN EN 12608
- Инновационный материал уплотнений, допускающий применение уплотнений во всех климатических зонах РФ
- Элегантный дизайн сохраняет классическую оптику системы Euroline
- Усилители из специальной оцинкованной стали обеспечивают жесткость конструкции с большим запасом прочности



Профильная система

- Многокамерные профили шириной 58 мм
- Элегантный контур сохраняет классическую оптику системы Euroline
- Толщина наружной стенки 3 мм соответствует нормам RAL
- Ширина светового проёма 109 мм.
- Специальное армирование по нормативам VEKA
- Разнообразные варианты исполнения створок: смещенные, полу смещенные

Функциональность

- Стандартные окна, окна с повышенной теплоизоляцией, окна с улучшенными шумозащитными качествами, оконные системы повышенной безопасности

Сертификаты и лицензии

- Сертификаты ведущих европейских институтов, сертификат Ростеста, гигиенические, пожарные сертификаты, сертификаты ISO и RAL

Уплотнения

- Фальцевое уплотнение
- Сплошной контур уплотнения в раме и створке
- В системе применяется инновационный материал, допускающий неограниченное применение уплотнений в условиях российского климата. Данное уплотнение, выпускаемое методом коэкструзии, имеет сертификаты ведущих европейских институтов. Уплотнитель в створке из мягкого ПВХ.

Уплотнитель в раму из ТРЕ, сварной, не теряющий эластичность при низких температурах.

- Уплотнители черного цвета

Сфера применения

- Поворотные, поворотно-откидные, откидные, штульповые, раздвижные окна.
- Разнообразный спектр применяемых стеклопакетов: обычные, с повышенными энергосберегающими характеристиками, шумозащитные, специальные.
- Декоративные перекладины — внутри стеклопакета, наклеивающиеся на стеклопакет, разделяющие стеклопакет.

Стеклопакет

- Глубина установки стеклопакета 18 мм
- Ширина стеклопакета при установке в раму: 6–32 мм

Декоративные перекладины

- Перекладины, разделяющие стеклопакет могут быть шириной: 42, 62, 82 и 118 мм
- Перекладины, не разделяющие стеклопакет могут иметь ширину от 25 до 76 мм

Используемая фурнитура

- Геометрическое решение EUROLINE Pro позволяет использовать все распространенные системы фурнитуры

Физические свойства

- Приведенное сопротивление теплопередаче соответствует 2 классу изделий согласно ГОСТ 30673-99 и нормам DIN 4108 и EnEV
- Звукоизоляция VDI 2719, классы шумозащиты от II до IV
- Противовзломные характеристики соответствуют нормативам DIN V ENV 1627–1630
- Геометрическое решение EUROLINE Pro позволяет использовать все распространенные системы фурнитуры

Приведенное сопротивление теплопередаче

- 0,62 м²С/Вт