


VEKA-70

Окна ПВХ из профиля VEKA-70

Профильная система VEKA-70 для профессиональных решений в оконном бизнесе.

- Стабильная многокамерная система с превосходными изолирующими характеристиками
- Высокая шумоизоляция обеспечивает тишину и спокойствие Вашего дома
- Высококачественный пластик, устойчивый к воздействиям внешней среды, не нуждается ни в покраске, ни в любом ином специальном уходе
- Ровная гладкая поверхность
- Использование специальных армирующих усилителей обеспечивает высокую стабильность конструкции
- Позволяет снизить трудозатраты и увеличить количество выпускаемых изделий
- Идеальное решение для производственных комплексов с высокой степенью автоматизации



Профильная система

- Многокамерные профили шириной 70 мм
- Толщина наружной стенки 3 мм соответствует нормам RAL
- Элегантный контур, повторяющий геометрический рисунок EUROLINE и SOFTLINE
- Ширина комбинации рама-створка в световом проеме 112 мм
- Специальное армирование по нормативам VEKA
- Возможно использование одинаковых усилителей в раме и створке

Функциональность

- Стандартные окна, окна с повышенной теплоизоляцией, окна с улучшенными шумозащитными качествами, оконные системы повышенной безопасности, балконные двери, фасады

Сфера применения

- Поворотные, поворотно-откидные, откидные, штапелные, раздвижные окна
- Разнообразный спектр применяемых стеклопакетов: обычные, с повышенными энергосберегающими характеристиками, шумозащитные, специальные
- Декоративные перекладины внутри стеклопакета, наклеивающиеся на стеклопакет, разделяющие стеклопакет

Уплотнения

- Фальцевое уплотнение

- Сплошной контур уплотнения в раме и створке
- Специальные системы уплотнений из АРТК, ТРЕ или силикона
- Уплотнители черного цвета

Физические свойства

- Теплоизолирующие характеристики соответствуют нормам DIN 4108 и EnEV
- Звукоизоляция VDI2719, классы шумозащиты от II до IV
- Противовзломные характеристики соответствуют нормативам DIN V ENV 1627 1630

Стеклопакет

- Глубина установки стеклопакета 21 мм
- Диапазон используемого остекления от 4 мм до 42 мм

Декоративные перекладины

- Перекладины, разделяющие стеклопакет могут быть шириной 64, 85 и 118 мм

Дополнительные профили и принадлежности

- Присоединительные профили
- Расширители
- Подставочные профили
- Профили для присоединения к стене
- Соединители
- Декоративные профили
- Профили для дополнительного усиления

Используемая фурнитура

- Могут быть использованы все основные фурнитурные систем

Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием)

- 0,75 м²С/Вт