



Параметры профильных систем	Veka-58	Veka-70	Veka-Swingline	Veka-82	Veka-AlphaLine
					
Ширина системы (мм)	58 мм	70 мм	70 мм	82 мм	90 мм
Толщина наружных стенок (мм)	3.0 мм	3.0 мм	3.0 мм	3.0 мм	3.0 мм
Количество камер в поперечном срезе (рама/створка)	3 и 3	4 и 4	5 и 5	6 и 7	6 и 6
Армирование в раме	замкнутое	замкнутое	замкнутое	замкнутое	замкнутое
Количество контуров уплотнения	2 контура (1 на раме, 1 на створке)	2 контура (1 на раме, 1 на створке)	2 контура (1 на раме, 1 на створке)	3 контура (2 на раме, 1 на створке)	3 контура (1 на раме, 2 на створке)
Сопротивление теплопередаче (кв.м. × °C/Вт)	0,6	0,75	0,77	1	0,94
Гарантийный срок *	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет
Цветовое решение	белый, ламинация, окраска	белый, ламинация, окраска	белый, ламинация и окраска только снаружи	белый, ламинация, окраска	белый, ламинация, окраска
Цвет уплотнителя *	черный — по умолчанию. Серый, карамель, шлегель по заявке	черный — по умолчанию. Серый, карамель, шлегель по заявке	черный — по умолчанию. Серый, карамель, шлегель по заявке	серый — по умолчанию. Черный, карамель, шлегель по заявке	серый — по умолчанию. Черный, карамель, шлегель по заявке
Однокамерный стеклопакет	24 мм	24 мм	24 мм	нет	24 мм
Двухкамерный стеклопакет	31 мм	32 мм и 40 мм	32 мм	44 мм	50 мм
Фурнитура оконная	GU	GU	GU	GU	GU
	Titan-AF, Siegenia-Aubi или GU-GS (скрытолежащая) по заявке	Titan-AF, Siegenia-Aubi или GU-GS (скрытолежащая) по заявке	Titan-AF, Siegenia-Aubi или GU-GS (скрытолежащая) по заявке	Titan-AF, Siegenia-Aubi или GU-GS (скрытолежащая) по заявке	Titan-AF, Siegenia-Aubi или GU-GS (скрытолежащая) по заявке
Микролифт на п/о створки	да	да	да	да	да
Микропроветривание	да	да	да	да	да
Микропроветривание многоступенчатое	опция	опция	опция	опция	опция
Предохранитель ошибочного открывания в двух плоскостях	да	да	да	да	да
Зима-лето	опция	опция	опция	опция	опция
Защита от взлома	опция	опция	опция	опция	опция
Шнеппер (б/двери)	да	да	да	да	да
Лепесток (б/двери)	да	да	да	да	да